GROUPE CERABATI
TRADITION FRANÇAISE DE CÉRAMIQUE

DÉCLARATION DES PERFORMANCES N. 001GC

Rev. N. 1

1/ *Code d'identification unique du produit type;*
Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau Eb < 0,5 %, murs et sols intérieurs et extérieurs

2/ *Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:* **murs et sols intérieurs et extérieurs**

3/ *Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:* **GROUPE CERABATI. 129 rue Servient. 69326 LYON Cedex 03**

4/ *Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:* **non applicable**

5/ *Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:* **Système 4**

6/ *Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:*
Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, le cas échéant: **non applicable**

GROUPE CERABATI SA
Tour Part-Dieu
129, rue Servient
69326 Lyon cedex 03

Tél. +33 4 72 13 52 13
Fax +33 4 72 13 52 31

www.groupecerabati.com

Capital Social Euro 8 913 553
TVA FR 86326057700
RCS LYON 326057700
SIRET 32605770000154
APE 2331Z

GROUPE CERABATI
TRADITION FRANÇAISE DE CÉRAMIQUE

7/ Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe $A1_{FL}$/A	EN 14411 : 2012
Force de rupture	Epaisseur < 7,5 mm Force de rupture ≥ 700 N Epaisseur < 7,5 mm Force de rupture ≥ 1 100 N	
Glissance	Voir tableau ci-joint	
Tactilité	NPD	
Résistance de l'adhésion	NPD	
Durabilité pour : - Usage intérieur - Usage extérieur : résistance au gel/dégel	 Résistant Résistant	
Dégagement de substances dangereuses : - Dégagement de plomb - Dégagement de cadmium	 NPD NPD	

8/ Les performances du produit identifié aux points 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Cette DOP est disponible sur les sites web suivants : www.alfacaro.fr / www.cerabati.fr

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Lyon, 01/11/2014

Carolle MERCIER
Président Directeur Général



GROUPE CERABATI SA
Tour Part-Dieu
129, rue Servient
69326 Lyon cedex 03

Tél. +33 4 72 13 52 13
Fax +33 4 72 13 52 31

www.groupecerabati.com

Capital Social Euro 8 913 553
TVA FR 86326057700
RCS LYON 326057700
SIRET 32605770000154
APE 2331Z