

# DECLARATION OF PERFORMANCE by LABICER®


1. UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT-TYPE  
**Technical Porcelain – Group Bla UGL – Attach G;  
Glazed Porcelain – Group Bla GL – Attach G**
2. TYPE BATCH OR SERIAL NUMBER OR ANY OTHER ELEMENTS ALLOWING IDENTIFICATION OF THE CONSTRUCTION PRODUCT AS REQUIRED UNDER ARTICLE 11<sup>th</sup>, NR.4  
**(code, product, quality, calibre, shade) marked on packaging**
3. INTENDED USE OR USES OF THE CONSTRUCTION PRODUCT, IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATION, AS FORESEEN BY THE MANUFACTURER:  
**Ceramic floor tiles and wall coverings**
4. NAME, REGISTERED TRADE NAME OR REGISTERED TRADE MARK AND CONTACT ADDRESS OF THE MANUFACTURER, AS REQUIRED UNDER ARTICLE 11<sup>th</sup>, NR. 5  
**LABICER** – Laboratório Industrial Cerâmico, S.A  
Zona Industrial – Apartado 31  
3770-904 Bustos PORTUGAL  
Phone: +351 234 750 280 / Fax: +351 234 750 281 / [www.labicer.com](http://www.labicer.com)
5. WHERE APPLICABLE, NAME AND CONTACT ADDRESS OF THE AUTHORIZED REPRESENTATIVE WHOSE MANDATE COVERS AND TASKS SPECIFIED IN ARTICLE 12<sup>th</sup>, NR. 2  
**Not applicable**
6. SYSTEM OR SYSTEMS OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT AS SET ON ATTACH V  
**System 4**
7. IN CASE OF THE DECLARATION OF PERFORMANCE CONCERNING A CONSTRUCTION PRODUCT COVERED BY A HARMONISED STANDARD  
**Not applicable**
8. IN CASE OF THE DECLARATION OF PERFORMANCE CONCERNING A CONSTRUCTION PRODUCT FOR WHICH A EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT HAS BEEN ISSUED  
**Not applicable**
9. DECLARED PERFORMANCE


| <div><br/>06</div> <div><b>NORM EN 14411</b><br/>PRODUCT TYPE - Dry-pressed ceramic floor tiles and wall coverings of group Bla UGL - Attach G and group Bla GL - Attach G<br/>USE - For interior and exterior</div> |                                                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Essential Characteristics                                                                                                                                                                                                                                                                              | Performance                                                  | Harmonised Technical specification   |
| Reaction to fire                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Class A1f1                                                   | Without testing (Decision 96/603/CE) |
| Breaking strenght (N)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥1300N<br>thickness ≥7.5mm                                   | EN ISO 10545-4                       |
| Modulus of rupture (N/mm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥35 N/mm <sup>2</sup>                                        | EN ISO 10545-4                       |
| Thermal shock resistance                                                                                                                                                                                                                                                                               | Resistant                                                    | EN ISO 10545-9                       |
| Durability<br>Resistance to Freezing/thawing                                                                                                                                                                                                                                                           | Resistant                                                    | EN ISO 10545-12                      |
| Release of dangerous substances                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | EN ISO 10545-15                      |
| Lead                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <0,08 mg/dm <sup>2</sup>                                     |                                      |
| Cadmium                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <0,008 mg/dm <sup>2</sup>                                    |                                      |
| Bond strength/Adhesion                                                                                                                                                                                                                                                                                 | With cementitious adhesive: EN 1348<br>1.1 N/mm <sup>2</sup> |                                      |


**When, in accordance with Article 37<sup>th</sup> or Article 38<sup>th</sup>, has been used specific technical documentation, the requirements that the product complies with**

**Not applicable**

10. THE PERFORMANCE OF THE PRODUCT IDENTIFIED IN POINTS 1 AND 2 IS IN CONFORMITY WITH THE DECLARED PERFORMANCE IN POINT 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:  
  
(place and date of issue)  
APROVADO •  
DD02 Rev.0

  
(name and job title)  
Quality Director

  
(signature)  
Data • 08.07.2013



# DÉCLARATION DES PERFORMANCES by LABICER®

1. CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE  
**Grés Cérame technique – Groupe Bla UGL – Annexe G;  
Grés Cérame émaillé – Groupe Bla GL – Annexe G**
2. NUMÉRO DE TYPE, DE LOT OU DE SÉRIE OU TOUT AUTRE ÉLÉMENT PERMETTANT L'IDENTIFICATION DU PRODUIT DE CONSTRUCTION; CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 4  
**(code, produit, choix, calibre, nuance) marqués sur l'emballage**
3. USAGE OU USAGES PRÉVUS DU PRODUIT DE CONSTRUCTION, CONFORMÉMENT À LA SPÉCIFICATION TECHNIQUE HARMONISÉE APPLICABLE, COMME PRÉVU PAR LE FABRICANT  
**Carrelage Céramique pour Sols et Murs**
4. NOM, RAISON SOCIALE OU MARQUE DÉPOSÉE ET ADRESSE DE CONTACT DU FABRICANT, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 5  
**LABICER – Laboratório Industrial Cerâmico, S.A**  
Zona Industrial – Apartado 31  
3770-904 Bustos PORTUGAL  
Téléphone: +351 234 750 280 / Fax: +351 234 750 281 / www.labicer.com
5. LE CAS ÉCHÉANT, NOM ET ADRESSE DE CONTACT DU MANDATAIRE DONT LE MANDAT COUVRE LES TÂCHES VISÉES À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2  
**N/A**
6. LE OU LES SYSTÈMES D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES DU PRODUIT DE CONSTRUCTION, CONFORMÉMENT À L'ANNEXE V  
**Système 4**
7. DANS LE CAS DE LA DÉCLARATION DES PERFORMANCES CONCERNANT UN PRODUIT DE CONSTRUCTION COUVERT PAR LA NORME HARMONISÉE  
**N/A**
8. DANS LE CAS DE LA DÉCLARATION DES PERFORMANCES CONCERNANT UN PRODUIT DE CONSTRUCTION POUR LEQUEL UNE ÉVALUATION TECHNIQUE EUROPÉENNE A ÉTÉ DÉLIVRÉE  
**N/A**
9. PERFORMANCES DÉCLARÉES



NORME **EN 14411**  
TYPE DE CARRELAGE - Carrelage Céramique pour Sols et Murs en grés  
pressé du groupe Bla UGL - Annexe G et groupe Bla GL - Annexe G  
UTILISATION - Intérieur et Extérieur

| Caractéristiques Essentielles        | Performance                        | Spécifications Techniques Harmonisées |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Réaction au feu                      | Class A1fl                         | Sans test (Décision 96/603/CE)        |
| Résistance à la rupture (N)          | ≥1300N<br>épaisseur ≥7.5mm         | EN ISO 10545-4                        |
| Module de rupture (N/mm²)            | ≥35 N/mm²                          | EN ISO 10545-4                        |
| Résistance aux écarts de température | Résistant                          | EN ISO 10545-9                        |
| Durabilité                           | Résistant                          | EN ISO 10545-12                       |
| Résistance au gel/dégel              |                                    | EN ISO 10545-15                       |
| Substances dangereuses               |                                    |                                       |
| Plomb                                | <0,08 mg/dm²                       |                                       |
| Cadmium                              | <0,008 mg/dm²                      |                                       |
| Résistance au collage                | Avec du ciment-colle:<br>1.1 N/mm² | EN 1348                               |

**Lorsque, conformément aux articles 37 et 38, une documentation technique précise a été utilisée, les exigences auxquelles le produit répond sont**

**Non-applicables**

10. LES PERFORMANCES DU PRODUIT IDENTIFIÉ AUX POINTS 1 ET 2 SONT CONFORMES AUX PERFORMANCES DÉCLARÉES INDIQUÉES AU POINT 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:  
**Labicer, 08.07.2013**  
(lieu et date)

APROVADO •  
DD 03 Rev.0

**Daniel Silva**  
(nom et fonction)  
**Dir. Qualidade**

**[Signature]**  
(signature)  
Data • **08.07.2013**