



# Dichiarazione di Prestazione

## DECLARATION OF PERFORMANCE



**Io sottoscritto, in rappresentanza del seguente produttore:**  
**I, the Quality Manager, acting on behalf of:**

|                                |       |                    |                        |
|--------------------------------|-------|--------------------|------------------------|
| Ragione Sociale / Company name |       | La Fabbrica s.p.a. |                        |
| Cap: / Zip:                    | 48014 | Comune / City      | Castelbolognese ( RA ) |
|                                |       |                    | Nazione / State        |

**Dichiaro quanto segue / Declar that**

**che il prodotto / the product**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Serie / Set          | CATHAY  |
| Colore / Colour      | AJANTA, HAMI, SIGIRIYA                                |
| Formato / Size       | 15x15 - 30x30 - 30,5x60,5 - 30x60 - 60,5x60,5 - 60x60 |
| Superficie / Surface | NATURALE  |

**è conforme alle disposizioni degli ALLEGATI ZA e ZB della norma EN 14411**  
**is in conformity with the requirements of the directive EN 14411 - ANNEXES ZA and ZB**

|   |
|---|
| Definizione, classificazione, caratteristiche e marcatura / Name, classification, characteristics and marks   |
| <b>Piastrelle di ceramica pressate a secco UGL, con assorbimento d'acqua <math>\leq 0,5\%</math></b><br><b>Dry pressed ceramic tiles UGL, with water absorption <math>E_b \leq 0,5\%</math></b> |
| Descrizione e destinazione d'uso del prodotto / Description and intended use  |
| <b>Per rivestimenti e pavimenti interni ed esterni</b><br><b>For internal and external walls and floorings</b>  |

**Prescrizioni a cui il prodotto è conforme / the product conforms to these prescriptions**

| Caratteristiche essenziali<br><i>Essenzial characteristics</i>  | Prestazione<br><i>Performance</i> | Specificata tecnica armonizzata<br><i>Harmonised technical specification</i> |
|---|-----------------------------------|--|
| Reazione al fuoco<br><i>Reaction to fire</i>  | A1 <sub>FL</sub> / A1             | EN 14411:2012  |
| Cessione di sostanze pericolose<br><i>Release of dangerous substance, for:</i>  |                                   |  |
| Cadmio / Cadmium  | NPD                               |  |
| Piombo / Lead   | NPD                               |  |
| Resistenza alla flessione / <i>Breaking strength</i>  | > 1300 N                          |  |
| Resistenza alla scivolosità / <i>Slipperiness</i>   |                                   |  |
| PTV slider 57, CEN/TS 16165:2011 Annex C  | > 0,35                            |  |
| Indicatori tattili / <i>Tactility</i>   | NPD                               |  |
| Forza di adesione per adesivo cementizio tipo C2<br><i>Bond strength/adhesion, for cementitious adhesive, type C2</i> | 1 N / mm <sup>2</sup>             |  |
| Resistenza allo shock termico<br><i>Thermal shock resistance</i>  | Pass                              |  |
| Durabilità / <i>Durability for:</i>   |                                   |  |
| Uso interno / <i>internal use</i>   | Pass                              |  |
| Uso esterno: resistenza al gelo<br><i>External use: freeze-thaw resistance</i>  | Pass                              |  |

Castelbolognese, 19 / 06 / 2013

Responsabile Qualità / *Quality*  
Giacomo Valgimighi

